



COLLEZ LE
TIMBRE ICI

« L'innovation et le sur mesure sont
au cœur de nos préoccupations »

DESTINATAIRE

BATIR VOTRE AVENIR



GAMME CHAPES



t-mix CT, Chape Tradi

Mortier à base de ciment, de sables sélectionnés et adjuvants spécifiques, dosé conformément au DTU 26.2. Consommation : 18 kg/m²/cm d'épaisseur

UTILISATION :

- Réalisation de chape traditionnelle, désolidarisée, sur isolant ou adhérente
- Utilisation en intérieur ou en environnement extérieur non soumis aux agressions telles que sels de déneigement



t-mix CT, Chape Tradi Retardée

Mortier à base de ciment, de sables sélectionnés et adjuvants spécifiques (retardateur de prise), conforme au DTU 52.1 Consommation : 18 kg/m²/cm d'épaisseur

UTILISATION :

- Pose en intérieur de revêtements de sols scellés (carrelages, pâtes de verre, etc.)



t-mix CAF, Chape Anhydrite Fluide

Chape fluide à base de sulfate de calcium, de sables sélectionnés, d'ajouts et adjuvants spécifiques, selon DTU 26.2, classée CA-C 30-F6 selon la norme NF EN 13813 Consommation : 18 kg/m²/cm d'épaisseur

UTILISATION :

- Elle est utilisée exclusivement en intérieur.
- Elle peut être posée adhérente, désolidarisée ou flottante. Elle peut constituer la forme d'enrobage des canalisations d'un plancher chauffant à eau chaude type « basse température » réversible ou non.



t-mix CCF, Chape Ciment Fluide

Chape fluide à base de ciment, de sables sélectionnés, d'ajouts et adjuvants spécifiques, selon DTU 26.2, classée CT-C 20-F4 selon la norme NF EN 13813 Consommation : 19kg/m²/cm d'épaisseur

UTILISATION :

- Elle est utilisée exclusivement en intérieur.
- Elle peut être posée adhérente, désolidarisée ou flottante.
- Elle peut constituer la forme d'enrobage des canalisations d'un plancher chauffant à eau chaude type « basse température » réversible ou non, ou des câbles d'un plancher rayonnant électrique.



t-mix CIL, Chape Insolente Légère

t-mix CIL est une chape isolante et légère prête à l'emploi pour la réalisation de chapes adhérentes ou flottantes, recouvrable par tous types de revêtements. Consommation : 8 kg/ m² par cm d'épaisseur

UTILISATION :

- Chape flottante/adhérente/de ravaillage



t-mix CLF, Chape Légère Fluide

Chape allégée fluide et pompable à base de ciment, de granulats légers, de sables sélectionnés, d'ajouts et adjuvants spécifiques, selon DTU 26.2 Consommation : 12 kg/m²/cm d'épaisseur

UTILISATION :

- Elle est utilisée exclusivement en intérieur, sur supports porteurs sauf plancher chauffant
- Permet la réalisation de chapes flottantes, adhérentes ou désolidarisées en locaux à trafic modéré (locaux P2, P3)

t-mix RLF, Ravaillage Léger Fluide

Mortier fluide à base de ciment, de sables sélectionnés, de charges légères minérales et d'ajouts et adjuvants spécifiques. Consommation : 11 kg/m²/cm d'épaisseur

UTILISATION :

- Il est utilisé exclusivement en intérieur sur supports porteurs sauf plancher chauffant
- Permet la réalisation de la couche de ravaillage sous chape pour rattraper les faux-niveaux et enrober les tuyauteries et câbles installés sur les sols bruts,

Nous contacter

t-mix
116, avenue des Arrivaux
38070 SAINT QUENTIN
FALLAVIER

Tél : +33 (0)4 74 95 91 11
Fax : +33 (0)4 74 95 36 55

